



**Scheda tecnica Ledvance LED Lineare**  
**Luce pendente IndiviLED 42W 5050lm**  
**- 840 Bianco Freddo | 120x12cm -**  
**Diretto/Indiretto**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 234184                        |
| EAN                               | 4058075109865                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | LN INDV D/I 1200 42W/4000K EM |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |
| Product Serie                     | Linear                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 42                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 5050           |
| Efficienza (Lm/W)              | 120            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20           |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule |
| Connessione Infisso            | Cavo           |
| Fattore Potenza                | >0.90          |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Luce d'Emergenza                  | Con luce di emergenza                  |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1199     |
| Larghezza (mm)              | 120      |
| Altezza (mm)                | 40       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

