



Scheda tecnica Philips Pannello a LED TrueLine  
RC532B 18,4W 2500lm - 940 Bianco Freddo |  
113x7.5cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Miglior  
resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 237271                               |
| EAN                               | 8718699964252                        |
| Marca                             | Philips                              |
| Nome del fabbricante              | RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                |
| Product Serie                     | Panel Led                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                            |
| Potenza Lampada               | 18.4                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2500                            |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 135.9                                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 5 poli] |
| Driver Incluso                 | Sì                                   |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)           |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +40                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Alluminio                             |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Alluminio                             |

## Dimensioni

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 113x7.5cm |
| Lunghezza (mm)              | 1127      |
| Larghezza (mm)              | 75        |
| Altezza (mm)                | 90        |

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni di garanzia**

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**