



Scheda tecnica Noxion LED Inclinabile  
Slim Faretti Argento Il Giro 6W 350lm  
60D - 920-930 Dim To Warm | 85mm -  
IP54 - Dimmerabile - Miglior Resa  
Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 245687                                                                             |
| EAN                               | 8719157005180                                                                      |
| Marca                             | Noxion                                                                             |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Adjustable Slim Spot IP54 6W 920-930 Cutout Ø75mm<br>Frame Ø85mm Silver |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada               | 6                               |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 730 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 350                             |
| Efficienza (Lm/W)             | 60                              |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60          |
| Driver Incluso                     | Sì          |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lampadina inclusa               | Sì                       |
| Montaggio                       | Incasso                  |
| Spazio richiesto (mm)           | 75                       |
| Profondità d'Installazione (mm) | 28                       |
| Copertura Ottica                | Vetro                    |
| Protezione da solidi e liquidi  | IP54                     |
| Protezione da impatti           | IK02 - 0.20 Joule        |
| Temperatura di Lavoro           | Da - 20 a + 40           |
| Alloggiamento                   | Alluminio, Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio         | Grigio                   |
| Inclinabile                     | Sì                       |
| Product Serie                   | Slim                     |

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Diametro (mm) | 85 |
|---------------|----|

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

