



**Scheda tecnica Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 600 Lucido Escl. Driver (4x14W eqv.)**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 234866                                                                      |
| EAN                               | 8719157006248                                                               |
| Marca                             | Noxion                                                                      |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 600 Polish Excl. Driver (4x14W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                       |
| Product Serie                     | Louvre Excell                                                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 34                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3554                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 104.5             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Driver Incluso                 | Sì                |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 50                        |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 55      |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**