



Scheda tecnica Philips Proiettore LED  
BVP111 Coreline Gen2 43W 7300lm  
80x41D - 740 Bianco Freddo | IP66 -  
Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| SKU                               | 248779                    |
| EAN                               | 8720169556829             |
| Marca                             | Philips                   |
| Nome del fabbricante              | BVP111 LED73-4S/740 OFA52 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato      |
| Potenza Lampada               | 43                 |
| Sostituto (Watt)              | 50                 |
| Voltaggio (V)                 | 220-240            |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                 | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79              |
| Colore Chiaro                 | Bianco             |
| Impostazione del Colore       | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 6278               |
| Efficienza (Lm/W)             | 145                |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 80x41          |
| Inclinabile                        | Sì             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                           | 55682900                       |
| Montaggio                      | Superficie                     |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica               | Vetro                          |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico                    |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | -40 to +45                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                         |
| Alloggiamento                  | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                         |
| Product Serie                  | CoreLine                       |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 287 |
| Larghezza (mm) | 212 |
| Altezza (mm)   | 64  |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni di garanzia**

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**